



Paramento
Distribuidora de Pinturas

Ficha Técnica

Mate Resistente

Recubrimiento base agua de alto poder cubriente para uso en exteriores e interiores.
Se puede aplicar en superficies de cemento, concreto, aplanados de yeso, ladrillo, block, mampostería, etc.

Aplicación

Preparado

1. La superficie a pintar deberá estar libre de polvo, grasa, humedad, pintura suelta o en mal estado.
2. Si la superficie a pintar presenta brillo es recomendable lijar a fin de mejorar la adherencia de la nueva pintura.
3. En superficies nuevas de concreto (dar un tiempo de secado o fraguado de 30 días antes de pintar) o con presencia de alcalinidad es necesario dar un lavado con solución ácida.
4. Lavado con solución ácida: Cepille la superficie a pintar con una solución 5 partes de agua por cinco partes de ácido muriático, repetir hasta que no haya efervescencia. Una vez terminado el tratamiento ácido, enjuagar con agua abundante y dejar secar por al menos 24 horas.

Sellado

Sellar la superficie para favorecer el rendimiento de la pintura con sellador 5*1

Acabado

1. Incorporar perfectamente el material en su envase antes y durante su aplicación.
2. Diluir hasta un 15% con agua limpia para aplicación con brocha o rodillo.
3. Diluir hasta un 25% con agua limpia para aplicación por aspersión.

Características

- Durabilidad: 9 Años
- Acabado: Mate y Semisatinado.
- Rendimiento m²: 8 a 10 m²/L
- Presentación: 1L, 4L, 19L, 200L
- Tiempo de secado: A 25°C y con 50% de humedad relativa el tiempo de secado: • Primera mano: seca al tacto en 30 minutos. • Para hacer una segunda aplicación después de 60 minutos.
- Curado total después de 7 días
- Beneficios: Excelente rendimiento, buen poder cubriente y precio competitivo, resistente a la formación de algas y hongos.
- No contiene Plomo ni Mercurio.

Especificaciones técnicas

TIPO:	Vinil Acrílica
ACABADO:	Mate
VISCOSIDAD:	95-115 KU
DENSIDAD:	1.320 ± 0.05 kg/L
SOLIDOS EN PESO	48.0 ± 2
BRILLO A 85°	85° 0.65 a 1.15 UB
REDUCTOR	Agua
% DEL REDUCTOR:	15% a 25%
CONTRATIPOS:	> Pro 1000 plus

RECOMENDACIONES

- No aplicar en superficies con humedad.
- No aplicar si la temperatura ambiente es menor a los 10°C.
- No aplicar si la temperatura ambiente supera los 40°C y 3°C por arriba de la temperatura de rocío.
- No aplicar si la humedad relativa supera el 80%.
- En exteriores no aplicar si hay probabilidad de lluvia.
- Aplicar a dos manos uniformes de pintura a la superficie, dejando secar mínimo una hora entre cada aplicación.

22-11-38-63-39
@paramentodp
paramentodp@gmail.com